



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 지시없는 R는 전부0.3으로 한다.
- 기능상 유해한 BURR,변형등이 없을것.
- 적용 부품 : TERMINAL-ST730924/ST730925
F/HOLDER-MG633217

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
- MUST BE FREE OF BURR,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE PART : TERMINAL-ST730924/ST730925
F/HOLDER-MG633217

2004. 8.23

기

ISSUE MARK

						MATERIAL PBT		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH GRAY				
						WIRE RANGE		CLASS 91RK (040 WP)		
						INSULATION		TYPE 7183-7770-40		
LTR	REVISION RECORD			DR	CHK	APP	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO MG613216
DR.	HEO S.H 04.8.23			CHK.						
CHK.	8/23			APP.	기		8/23	PART NAME RK 2P FEMALE HS'G(RK02FGY)		