

PART NO.
MG620031

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS IN MM)

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
2.적용 TERMINAL: ST750293-3, 750294-3
3.적용 HOUSING:MG610032
4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST750293-3, 750294-3
3. APPLICABLE HOUSING : MG610032
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

					MATERIAL	NYLON			
					FINISH	NATURAL			
					WIRE RANGE				
					INSULATION			CLASS	
								TYPE	
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	PART NO.	
							SEE TABLE	MG620031	
DR.		85 9/14	CHK.						PART NAME
CHK.			APP.						
								△ φ1.3 REC HOUSING 9P	