

USED ON
MG610056

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 변형등이 없을것.
2. 적용 HOUSING : MG610056
3. 적용 TERMINAL : ST740367,368
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 2. APPLICABLE CONNECTOR: MG610056
 3. APPLICABLE TERMINAL: ST740367,368
 4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE.

	NO.	MATERIAL	COLOR
*	0	NYLON	NATURAL
	1		RED
	2		BLUE
	20		JADE
	3		YELLOW
	4		GRAY
	40		DARK GRAY
	41		LIGHT GRAY
	5		BLACK
	6		DARK GREEN
	7		BROWN
	8		LIGHT GREEN
	9		MAGENTA
	11		ORANGE

ISSUE MARK

					MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH		SEE TABLE		
					WIRE RANGE		CLASS		
					INSULATION		TYPE 7122-1300		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.3	SCALE 2/1	PART NO. MG620055
DR. MOOK 88.09.20			CHK.			PART NAME			
CHK. JWK			APP. WATANABE			090 10M HOUSING			