







SEC. B-B

SEC. C-C




SEC. A-A



GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)

50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT	USED ON
± 0.20	± 0.30	± 0.50	$\pm 30'$	0.10	

NO.	MATERIAL	COLOR
0	NYLON66:	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
5		BLACK
6		W/GREEN
7		BROWN
8		GREEN



주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다.
2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없음을.
4. 적용 TERMINAL: ST740470, 471, 472

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.5 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.5 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE TERMINAL : ST740470, 471, 472



ISSUE MARK

				MATERIAL	SEE TABLE		
				FINISH	SEE TABLE		
				WIRE RANGE		CLASS	.250
				INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	SCALE	PART NO.
						1/1	MG620268
DR.	JUNE 92.11.12	CHK.	CHK	APP.	DATE	PART NAME	
CHK.	S. W. K						.250 D/L 6P REC HS'G

KET KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.