



SEC B-B



SEC A-A

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	


주 기

1. 기능상 유해한 FLASH, SINK, WELDLINE 및 미성형 등이 없을것.
2. 적용 HS'G: MG630774, 775
3. 형에 대한 한도 설정은 HOUSING 삽입 가능한 상태로 기능을 우선한다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK, WELD LINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HS'G: MG630774, 775
3. LIMITS DECIDED BY BENDING DOES TO BEGIN WITH FUNCTION THAT A POSSIBLE STATE PUT IN HOUSING

ISSUE MARK

					MATERIAL		PP (H320)		 KET KOREA ELECTRIC		
					FINISH		NATURAL		TERMINAL CO., LTD.		
					WIRE RANGE				CLASS		
					INSULATION				TYPE		
LTR	REVISION RECORD				DR	CHK	APP	DATE	TOLERANCE DEFIN IN ORDER	SCALE	PART NO.
DR.	INO. 99.06.07				CHK				SEE TABLE	1/1	MG631974
CHK	2005/07				APP				PART NAME	CLUSTER II 20P CAP	