



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.5	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING : MG652520
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING : MG652520
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



ISSUE MARK

△ 설계사양변경(03090205) 근거에 의해	CDM	LSY	%/	09.04.06	
△ 설계사양변경(0702092) 근거에 의해	CTY	W	%/	07.12.28	
△ 설계사양변경(0707097) 근거에 의해	CDM	W	%/	07.09.03	
△ 설계사양변경(0602086) 의거	CTY	W	%/	06.11.02	
△ 설계사양변경(0502081) 의거	CTY	HSW	KKJ	05.12.06	
△ 시방변경(050153) 근거에 의해	PKS	HSW	KKJ	05.07.11	
△ 시방변경(050119) 근거에 의해	SNB	HSW	KKJ	05.05.20	
△ 시방변경(030136) 근거에 의해	BIN	W	KCH	03.07.25	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE
DR	BIN, 01.10.18	CHK	MOOK	10/18	
CHK	KO, 01.10.18	APP	CHOI	10/18	

MATERIAL	PA66	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	DARK GRAY	
WIRE RANGE		CLASS
INSULATION		TYPE
PART NO.	MG632506	

FOG LAMP 2P PLUG HS'G R/HOLDER(A)