



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 지시없는 변경 R은 0.3으로 한다.
2. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을것.
3. 적용 HOUSING : MG650943-5, MG652290-5
4. KET 문자 : 기울기 15°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)

CAVITY NO.: 기울기 0°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. APPLICABLE HOUSING : MG650943-5, MG652290-5
4. KET MARK : TAPER 15° (H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)

CAVITY NO. : TAPER 0°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)



ISSUE MARK

MATERIAL	PA66	KET (ENGINEERING)	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	BLACK		
WIRE RANGE			
INSULATION			
TYPE		CLASS	1.7 - 2.6t
LTR	REVISION RECORD	DR.	PART NO. MG632577
CHK.	YWS 06.02.01	APP.	
CHK.		APP.	
PART NAME		312II WP CLIP (ø 9 정 HOLE TYPE)	