


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

1. 기능상 유해한 BURR, WELDLINE 없을 것.
2. 적용 187 TERMINAL :ST730567, 568, 569
적용 250 TERMINAL :ST730570, 571, 572
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,
PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정 한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE 187 TERMINAL :ST730567, 568, 569 APPLICABLE 250 TERMINAL :ST730570, 571, 572
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY,CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



ISSUE MARK
