

SECTION A-A

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS
TO BE 0.5 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF FLASH, SINK
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. APPLICABLE HOUSING : MG654642
4. KET MARK : TAPER 15° (H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
CAVITY NO. : TAPER 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
5. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,
CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE
CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE
& RoHS REGULATION.

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다
- 2.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 3.적용 HOUSING : MG654642
- 4.KET 문자 : 기울기 15°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
CAVITY NO.: 기울기 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 1.5)
- 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.