


ISO VIEW

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING :MG635571
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBS,PBDES) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & ROHS REGULATION.

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE들이 없을것.
2. 적용 HOUSING : MG635571
3. 저온내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정된 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1	

						MATERIAL	PBT(V0)	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. ENGINEERED	
						FINISH	BLUE		
						WIRE RANGE	CLASS		125
						INSULATION	TYPE		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHEK.	APP.	DATE	PRELIMINARY DESIGN SEE TABLE			
DR.						SCALE	PART NO.		MG635573
CHEK.	APP.					PART NAME	125 1P RH(MULTI 6P)		