





NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL
1	MG671081	090 I 20M HOUSING	SEE TABLE
2	MG671082	090 I 20M SPACER	



DETAIL B
(S=5/1)



주 기

1. 제품가능상 유해한 BURR, 변형 및 WELDLINE 등이 없을것.
2. 적용 TERMINAL : ST7406672, 673, 674
3. 적용 HOUSING : MG651080
4. SPACER는 본 도면과 같이 1차 LOCK'G 상태로 유지, 공급할 것.
5. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

USED ON

NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

*"는 현재 사용중인 COLOR임.



ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.

△ 설계서양본권(15090112) 문자 도면 제작명	CEH			2009.05.07	
△ 설계서양본권(15070017) 2기 도면 제작명	KBS			2007.01.23	
△ 설계서양본권(15050246) 제 1기 수정	STS			2005.10.20	
△ 시험본권(15030018)의 CLIPART 수정	CCW			2003.02.07	
△ 고리요청에 의한 착수추가	INO			2000.11.11	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE
DR	WON. 1997.03.27	CHK			
CHK		APP			

090 I 20M ASSY