

		
NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT + GF30%	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8	LIGHT GREEN	
9	MAGENTA	
11	ORANGE	

1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
2.적용 FEMALE HS'G
- KEY CODE "A" : MG654243
- KEY CODE "B" : MG654863
3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

△ 5.도금사양 : 선도금(REFLOW 처리 되 있을 것)
Ni 하지 : 1.0~3.0 μm
Sn 도금 : Sn : 2.0~3.0 μm

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE FEMALE HS'G
- KEY CODE "A" : MG654243
- KEY CODE "B" : MG654863

3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

△5. PLATING SPECIFICATION : PRE-TIN(REFLOW PROCESS)
GROUND Ni PLATE:1.0~3.0 μm TIN PLATE 2.0~3.0 μm

**KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.**
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH	SEE TABLE		
	PCB 조립식 개선(ECO-1602-230)	JDR	LJE	BIN	16.02.18	WIRE RANGE		CLASS	064
	ECO-1601-078근거 도면 재작성	JDR	LJE	BIN	16.01.05	INSULATION		TYPE	PCB - HZT
	ECO-1404-083근거 도면 재작성	KTH	CWK	HJB	14.04.10			PART NO.	MG645584
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE		
DR.	LJH '12.11.27	CHK.					2/1		
CHK.		APP.	HSH	'12.11.27		PART NAME 064 16M(8+8) PCB ASS'Y (HZT)			