



주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
2. 적용 TERMINAL(025II) : ST741345,741346-3  
적용 TERMINAL(060) : ST741331, 1332, 1333-3
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL(025II) : ST741345,741346-3  
APPLICABLE TERMINAL(060) : ST741331, 1332, 1333-3
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

**APPROVED**  
**2018-12-07**  
KOREA ELECTRIC  
TERMINAL CO., LTD.  
Korea Electric Terminal Co., LTD.

ISSUE MARK

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR	QTY.
1	025060 36M Housing	MG676102	PBT	NATURAL	1
2	025060 36M Spacer	MG676103	PBT	LIGHT GRAY	1

		MATERIAL		SEE TABLE			KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
		FINISH		SEE TABLE				
		WIRE RANGE				CLASS		
		INSULATION				TYPE 025/060		
LTR		REVISION RECORD		DR. CHK. APP. DATE		PART NO. MG645810		
DR. YM.K 2013.10.21		CHK.				SCALE 1/1		
CHK. KMH 10/24		APP. CWK 10/24				PART NAME 025060 36M ASSY		

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	