





SEC. A-A



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL
1	MG671204	.090 II 2P PLUG HS'G (RIGHT)	SEE TABLE
2	MG671025	.090 II 2P PLUG SPACER	

NO.	MATERIAL	COLOR
0	P B T:	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
5		BLACK
6		W/GREEN
7		BROWN
8		GREEN

*는 현재 사용중인 COLOR임.

NOTE

- 제품기능상 유해한 BURR, 변형 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL: ST730675, 676, 677
- 적용 HOUSING: MG641207
- SPACER는 본 도면과 같이 1차 LOCK'G 상태로 유지, 공급할 것.



						MATERIAL	SEE TABLE		KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH	SEE TABLE				
						WIRE RANGE					
						INSULATION					
	시행변경(0.30mm)근거 중상변경				WON		'03.10.27	CLASS	.090 II		
LTR	REVISION RECORD				DR	CHK	APP	DATE	TYPE	7283-1028	
					TOLERANCE EXCEPT AS NOTED			SCALE	2/1	PART NO.	MG651205
DR.	WON. '97.8.10			CHK.			8/10	PART NAME			
CHK.			8/10	APP			8/10	.090 II 2P PLUG HOUSING ASS'Y(RIGHT)			