



1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. ~~HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION~~

주기

1. 기능상 유해한 할, 변형 및 BURR 등이 없을 것
2. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1

					MATERIAL	BRASS	KIEIT KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	PRE-TIN	
					WIRE RANGE	AWG 18-16	
△ 설계시양본경(SH012B)근거 도면 제작성	KSL	조각	'11.04.27	INSULATION	TYPE		
△ BARREL 연품관리	KO	작업	'94.03.17	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	PART NO.		
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK.	SCALE			
DR	OH 93.12.29	CHK.	JH	PART NAME	.187 P-LOCK TERMINAL (NEW)		
CHK.	S. W. Park	APP.	H. J. Kim				